

T 815 CAS 32

Cisternová automobilová stříkačka T 815 CAS 32 je určena na hašení požárů vysoce hořlavých látek, přizpůsobená na rychlý zásah i ve městech s nedostatkem vody. Může se používat všude tam, kde je vysoké riziko požárního nebezpečí.

Základní charakteristika:

Výkonové parametry podvozku, velký obsah nádrží s hasícími látkami a vysoký výkon čerpacích zařízení jsou předpokladem rychlé likvidace nebezpečných požárů i při ztížených povětrnostních podmínkách.

Základní takticko-technická data:

Podvozek: Rozměry bez zatížení:

- **Délka:** 8670 mm
- **Šířka:** 2500mm
- **Výška:** 3250 mm
- **Přední/zadní převis:** 1475 / 2975 mm
- **Rozvor:** 2900 + 1320 mm
- **Pohotovostní hmotnost:** 12 950 kg
- **Užitečná hmotnost:** 9550 kg
- **Celková hmotnost:** 22 500 kg
- **Max. rychlost:** 100 km/h

Motor:

- **Typ:** T 3-930-30
- **Počet válců:** 12 do V
- **Zdvihový objem:** 19 000 cm³
- **Maximální výkon při 2200 ot/min:** 235 kW

Nástavba:

- **Objem nádrže na vodu:** 8000 litrů
- **Objem nádrže na vodu:** 2 x 400 litrů
- **Jmenovitý průtok vody:** 3200 l/ h

