

Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Technická specifikace předmětu VZ

Popis	Specifikace
Kolový, kloubem řízený podvozek	
Motor vznětový	
Minimální výkon	35 HP
Hydrostatický pojezd	
Pohon všech kol s uzávěrkou	
Minimální rychlost stroje	20km/hod
Počet rychlostí pojezdu	2
Oddělené ovládání otáček motoru a pojezdu	
Maximální délka bez náradí	2,6 m
Maximální šířka	1,2 m
Maximální výška	2,1 m
Maximální hmotnost bez náradí	1.600 kg
Zvedací rameno s paralelogramem a teleskopickým výsuvem	
Jednotrubková konstrukce zvedacího ramene	
Píst teleskopického výsuvu uložen uvnitř ramene kvůli ochraně	
Zvedací výška čepu náradí	min.2,8 m
Nosnost na středu EUR palety	1.000 kg
Hodnoty pro pohon přídatného zařízení	min.65 litrů, min 200 bar
Zásadní závěs ISO 50	
Schválení pro provoz na pozemních komunikacích	
Požadované minimální příslušenství:	
Kabina celozasklená s topením	
Lžice, hladká hrana	min. 130 m
Radlice na sníh	min. záběr 150 cm
Rotační sekačka se sběrem	prac. záběr 1.200 mm, koš min. 200 litrů
Agresivní koště na plevel	
Zametač, sběrná nádoba, přimetací koště, zkrápění	prac. záběr max. šíře 1.200 mm
Sypač talířový	prac. záběr max. 6 metrů, objem min. 150 litrů
Tažné zařízení schválené pro provoz na veřejných komunikacích	